仕　様　書

整理番号	001
品名及び数　量	①ＬＥＤダウンライト（ベースタイプ）　55個 ②ＬＥＤダウンライト（ベースタイプ）　8個 ③ＬＥＤダウンライト（ベースタイプ）　8個 ④ＬＥＤダウンライト（ユニバーサルタイプ）　11個 ⑤ＬＥＤベースライト（直付型）　3個 ⑥ＬＥＤ間接照明　1式（配線含む） ⑦ＬＥＤロの字ライン照明（直付型）　1式（8個） ⑥ＬＥＤ非常灯（埋込型・Ｓ形）　5個
納　期	令和３年８月１０日
納入場所	山口市熊野町１－１０ニューメディアプラザ山口（ＮＰＹビル）１０階

＊＊＊　仕様①　＊＊＊

グレアカット	35°カットオフ
配光角度	50°
定格光束	1645lm
色温度	4000K（白色）
消費電力	22.8W
光源寿命	40,000時間
埋込穴	Φ75mm
枠	アルミダイカスト・白色塗装
パネル	ガラス・透明消し
コーン	アルミ・鏡面
基準品	KOIZUMI XD257519WW（本体）、XE92704（電源ユニット）

＊＊＊　仕様②　＊＊＊

グレアカット	28°カットオフ
配光角度	55°
定格光束	1405lm
色温度	4000K（白色）
消費電力	15.6W
光源寿命	40,000時間
埋込穴	Φ100mm
枠	アルミダイカスト・ファンホワイト塗装
コーン	アルミダイガスト・マットシルバー塗装
基準品	KOIZUMI AD49606L（電源ユニット内蔵）

＊＊＊　仕様③　＊＊＊	
グレアカット	28° カットオフ
配光角度	50°
定格光束	805lm
色温度	4000K（白色）
消費電力	11.0W
光源寿命	40,000時間
埋込穴	Φ75mm
枠	アルミダイカスト・ファンホワイト塗装
コーン	アルミダイカスト・マットシルバー塗装
基準品	KOIZUMI AD49571L（電源ユニット内蔵）
＊＊＊　仕様④　＊＊＊	
グレアカット	35° カットオフ
配光角度	30°
定格光束	885lm
色温度	4000K（白色）
消費電力	20.2W
光源寿命	40,000時間
埋込穴	Φ75mm
枠	アルミダイカスト・白色塗装
コーン	樹脂・鏡面
基準品	KOIZUMI　XD205031WW（本体）、XE92183E（電源ユニット）
＊＊＊　仕様⑤　＊＊＊	
定格光束	3070lm
色温度	4000K（白色）
消費電力	21.4W
光源寿命	40,000時間
本体	銅板・白色
セード	ポリカーボネート・乳白色
基準品	KOIZUMI　AH92028L（本体）、AE49432L（ユニット）

＊＊＊　仕様⑥　＊＊＊	
色　温　度	4000K（白色）
消　費　電　力	5.0W（1mあたり）
光　源　寿　命	40,000時間
基　準　品	KOIZUMI　TM405000C（本体・長辺）*2、TL402500M（本体・短辺）*2 AE92707（電源）*2、 AE48162E（接続コネクタ）*2、 E49776E（アルミレール）*8、 AE49782E（エンドキャップ）*2、 AE49783E（接着剤）*1
＊＊＊　仕様⑦　＊＊＊	
定　格　光　束	2655lm*6、1990lm*2
色　温　度	4000K（白色）
消　費　電　力	22.1W*6、16.6W*2
光　源　寿　命	40,000時間
基　準　品	KOIZUMI　AH50560（L=1200mm）*6、AH50565（L=900mm）*2
＊＊＊　仕様⑧　＊＊＊	
取付天井高	低～中天井用（～6m）
色　温　度	5000K（昼白色）
消　費　電　力	6.6W
埋　込　穴	Φ60mm
本　体	銅板
枠	アルミダイガスト・ホワイトつや消し仕上
基　準　品	パナソニック　NNFB84665
＊＊＊　仕様（共通）　＊＊＊	
グリーン購入法	適合製品であること
同　等　品	「同等品可」
そ　の　他	・同一機種は、メーカーを統一すること。 ・本体及び全ての付属品は中古品でないこと。 ・指定場所納品であるため、設置工事費は含めないこと。 ・①及び④の器具については、調光器（KOIZUMI AE49236E）とのマッチングを確認すること。
問い合わせ先	
一般財団法人山口県デジタル技術振興財団　担当：岡崎 TEL：083-921-1125　Email：npy001@stellar.meon.ne.jp	